



Modèle		ETS-15/MONOTA1	ETS-28/MONOTA3	ETS-32/MONOTA3	
Capacité		15kw	28kw	32kw	
Alimentation	V/Ph/Hz	220-240/1/50	380-415/3/50		
Condition de performance : Air extérieur 7°C / 6°C, Eau d'entrée / de sortie 30°C / 35°C					
Chauffage	Capacité (min-max)	kW	5.2 ~ 16.8	11.8 ~ 28.6	32,77
	Puissance nominale d'entrée (min-max)	kW	1.0 ~ 5.1	2.9 ~ 6.2	7,57
Condition de performance : Air extérieur 7°C / 6°C, Eau d'entrée / de sortie 50°C / 55°C					
Chauffage	Capacité	kW	5.3 ~ 16.8	11.8 ~ 28.8	33,15
	Puissance nominale	kW	1.3 ~ 6.7	3.8 ~ 8.1	11,39
Condition de performance: Air extérieur 35°C / 24°C, eau d'entrée / de sortie 12°C / 7°C					
Refroidissement	Capacité	kW	3.6 ~ 11.5	5.2 ~ 19.5	6.2 ~ 24.5
	Puissance nominale	kW	2.0 ~ 7.8	4.8 ~ 9.3	5.1 ~ 11.4
	EER		2,86	2,83	2,96
Classe énergétique (SCOP)	Température de l'eau de sortie à 35°C		A++	A++	A++
	Température de l'eau de sortie à 55°C		A++	A++	A++
Puissance thermique nominale à 55°C (Température ambiante -7°C)		kW	11,113	17,128	27,091
COP - Température de sortie de l'eau 25°C / Température de l'air extérieur 7°C			4,9	4,93	4,98
SCOP			4,04	4,24	3,91
Efficacité Thermique Annuelle Saisonnière (ETAS)			158,40%	166,70%	153,50%
WIFI			Oui	Oui	Oui
Réfrigérant	Type		R32	R32	R32
	Volume chargé	kg	3,5	5,5	7,5
Niveau sonore	Chauffage	dB(A)	48	50	50
	Refroidissement	dB(A)	49	51	51
Volume de débit d'eau		m3/h	2,5	3,5	5,0
Connexions des tuyaux d'eau		mm	DN25 Male	DN32 Male	DN40 Male
Plage de température de fonctionnement	Refroidissement	°C	-5 - 48	-5 - 48	-5 - 48
	Chauffage	°C	-30 - 48	-30 - 48	-30 - 48
	ECS	°C	-30 - 48	-30 - 48	-30 - 48
Dimensions nettes (LxlxH)		mm	1025x380x1320	1127x427x1560	
Dimensions emballées (LxlxH)		mm	1076x440x1460	1150x500x1720	
Poids net/brut		kg	125/140	160/178	200/218



Contactez-nous! |

01.88.83.88.58
contact@econegoce.com
www.econegoce.com
 53 avenue du bois de la pie 93290 Tremblay-en-France